

DEKORATİF BETON PARKE TAŞI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

A-) ÜRÜN TİP VE EBATLARI:

a) Dekoratif beton parke taşı boyutları [700x700 (5 Parça), 600x600 (5 Parça), 300x300, 270x180, 200x400, 150x300, 510x210, 400x400 mm.] x 30, 50, 70, 80 mm olacaktır.

b) Teknik çizimlerdeki ölçü ve detaylara birebir olarak uyulacaktır.

B-) ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

- a) Ürünler TSE belgeli olacaktır.
- b) Dekoratif beton parke taşı betonarme olarak imal edilecektir.
- c) Ürünlerin rengi **karayolları sarısı ,somon,gri,kırmızı,açık bej,koyu bej** olacaktır. Renk pigmentleri homojen olarak ürün harcına dağıtılmış olacaktır. Ürünün içi dışı aynı renk olacaktır.
- d) İçeriğinde silis kumu, silis dumanı ve makro-mikro lifler bulunacaktır.
- e) Dekoratif beton parke taşının imalatında kullanılacak olan çimento 42,5 portland **beyaz veya siyah** çimentodur.
- f) Dekoratif beton parke taşı kullanılacak olan betonlar C50 dayanım sınıfında olacaktır.
- g) Ürünler Minimum 70kg/cm² eğilme, minimum 400kg/cm² basınç değerlerine sahip olacaktır.
- h) Dekoratif beton parke taşının yüzey aşınma değeri 11cm³/50cm² olacaktır.
- i) Betonlar kalıplara vibrasyon cihazları ile yerleştirilecek ve yüzeylerinde herhangi bir segregasyon olmasına müsaade edilmeyecektir.
- j) Dekoratif beton parke taşı pürüzsüz yüzeyli ve kenarları yuvarlak hatlı(radius) olacaktır.
- k) Dekoratif beton parke taşı görünen yüzeylerinde hava kabarcığı olmayacaktır.
- l) Dış hava şartlarının olumsuz etkilerine karşı dayanıklı olacaktır.
- m) Donma-çözülme etkilerine, ıslanma-kuruma etkilerine, yağmur ve kar sularının tahrip edici etkilerine karşı dayanıklı olacaktır.
- n) Ürünlerde kullanılacak beton, deniz suyunda bulunan klor ve sülfatın zararlı etkilerine karşı dayanıklı olacaktır.
- o) Betonlar aşınmaya karşı dirençli olacaktır.
- p) Ürünler tek tabaka halinde üretilecektir.
- q) Dekoratif beton parke taşında kullanılan betonların Su İşleme Derinliği maksimum %1,5 olacaktır.
- r) Ürünler plastik kalıplara beton dökülerek imal edilecektir.
- s) Dekoratif beton parke taşları üretimi sanayi siciline uygun olacaktır.

C-) ÜRÜNLERİN TESLİMATI:

- a) Ürünlerin imalatı bittikten sonra paletlere istiflenecek, plastik şeritlerle bağlanacak ve etiketlenecektir.
- b) Ürünler fabrikada kamyon üzerinde teslim edilecektir.